

# 規格表

## (1) HTW本体

01 名称	ヘキサチューブW170	ヘキサチューブW140		
02 色	乳白色	乳白色		
03 形状	1辺75mm正六角柱	1辺75mm正六角柱		
04 直径	15cm (対角)	15cm (対角)		
05 長さ	1700mm	1400mm		
06 最大幅				
07 厚み	2.0mm	2.0mm		
08 重さ	455g/本	375g/本		
09 素材 1	ポリプロピレン製 プラスチックダンボール	ポリプロピレン製 プラスチックダンボール		
10 素材 2	紫外線吸収剤・光安定剤添加	紫外線吸収剤・光安定剤添加		
11 素材 3				
12 耐候性	5年以上	5年以上		
13 梱包数	25枚	25枚		
14 荷姿	段箱入り	段箱入り		
15 上下折返	なし	なし		
16 通気孔	あり	あり		
17 張合部	差込式	差込式		

## (2) 専用支柱杭

01 名称	支柱 20×2.1	支柱 20×1.7	支柱 1.6×2.1	支柱 1.6×1.65
02 色	緑	緑	緑	緑
03 形状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状
04 直径	20mm	20mm	16mm	16mm
05 長さ	2100mm	1700mm	2100mm	1650mm
06 最大幅				
07 厚み				
08 重さ	440g/本	350g/本	300g/本	235g/本
09 素材 1	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管
10 素材 2	熱可塑性 <sup>®</sup> リジ被覆	熱可塑性 <sup>®</sup> リジ被覆	熱可塑性 <sup>®</sup> リジ被覆	熱可塑性 <sup>®</sup> リジ被覆
11 素材 3	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き
12 耐候性	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上
13 梱包数	25本	50本	50本	50本
14 荷姿	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻
15 使用数	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本

## (3) 専用固定リング、固定紐

01 名称	固定リング	固定紐	
02 色	透明	黒	
03 形状	1辺80mm 正六角形	ヒモ状	
04 直径			
05 長さ		157mm	
06 最大幅	15mm	4.3mm	
07 厚み	3mm		
08 重さ	10g/個	0.75g/本	
09 素材 1	ポリカーボネート	66ナイロン	
10 素材 2		ループ引張強度 178N	
11 素材 3			
12 耐候性	5年以上	5年以上	
13 梱包数	300個	1000本	
14 荷姿	段箱	段箱	
15 使用数	3個	1000本/箱 ※100本/小袋	