


## ADVANCE ( アドバンス )


- (注1) 支柱は等高線に平行になるよう設置する
- (注2) 本体裏(貼り合わせ部)は斜面側に設置してください
- (注3) 穴あき部は地面に向けて設置する

### 本体裏面



(注2) 斜面側に  
この面は設置する

(注3) 穴あき部は  
地面向きに設置する



支柱は  
30cm以上必ず打ち込むこと。  
効くまで深く打ち込むこと。

#### ☆ツリーシェルター本体 ×1

名称	色	寸法	重さ	適用
ハイトシェルター	乳白色	直径100mm円筒型×長さ1700mm	255g/本	

\*ポリプロピレン製 穴あき

#### ☆専用支柱 ×2

名称	色	寸法	重さ	適用
ハイトシェルター用支柱	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ2100mm	300g/本	支柱2本

\*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

\*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

#### ☆専用固定リング ×3

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径100mm円型×最大幅15mm	5g/個	標準3個使用

\*ポリカーボネート製 肉厚2mm

#### ☆専用固定紐 ×6

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

\*66ナイロン製