

### 3. 設置歩掛表 ヘキサチューブ(HT)

タイプ	180cm正六角柱 支柱26×2.1	重量	セット内容
本体	H1800mm 1辺60mm	450g/枚	150枚
専用支柱	φ26mm H2100mm	920g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		3人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	180cm正六角柱 支柱20×2.1	重量	セット内容
本体	H1800mm 1辺60mm	450g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H2100mm	440g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	140cm正六角柱 支柱26×1.8	重量	セット内容
本体	H1400mm 1辺60mm	360g/枚	150枚
専用支柱	φ26mm H1800mm	800g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	140cm正六角柱 支柱20×1.7	重量	セット内容
本体	H1400mm 1辺60mm	360g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H1700mm	350g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm正六角柱 支柱16×1.2	重量	セット内容
本体	H900mm 1辺60mm	225g/枚	150枚
専用支柱	φ16mm H1200mm	170g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		1.9人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm正六角柱 支柱20×1.2	重量	セット内容
本体	H900mm 1辺60mm	225g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H1200mm	270g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.0人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		

### 3. 設置歩掛表 ヘキサチューブ(HT)

タイプ	90cm正六角柱 支柱26×1.2	重量	セット内容
本体	H900mm 1辺60mm	225g/枚	150枚
専用支柱	φ26mm H1200mm	472g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.4人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.0人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	70cm正六角柱 支柱16×0.9	重量	セット内容
本体	H700mm 1辺60mm	180g/枚	150枚
専用支柱	φ16mm H900mm	130g/本	300本
固定リング	1辺65mm正六角形 幅13mm	5g/個	300個
固定ヒモ	厚さ4.3mm 長さ157mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		1.8人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.3人/日
	傾斜が30度以上の施工地		