

2. 規格表 ヘキサチューブ(HT)

(1) HT本体

01 名称	ヘキサチューブ 180cm	ヘキサチューブ 140cm	ヘキサチューブ 90cm	ヘキサチューブ 70cm
02 色	薄オレンジ色・乳白色	薄オレンジ色・乳白色	薄オレンジ色・乳白色	薄オレンジ色・乳白色
03 形状	1辺60mm正六角柱	1辺60mm正六角柱	1辺60mm正六角柱	1辺60mm正六角柱
04 最大径	12cm(対角)	12cm(対角)	12cm(対角)	12cm(対角)
05 長さ	1800mm	1400mm	900mm	700mm
06 最大幅				
07 厚み	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
08 重さ	450g/本	360g/本	225g/本	180g/本
09 素材 1	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
10 素材 2	紫外線吸収剤・光安定剤添加	紫外線吸収剤・光安定剤添加	紫外線吸収剤・光安定剤添加	紫外線吸収剤・光安定剤添加
11 素材 3				
12 耐候性	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上
13 梱包数	50枚	50枚	100枚	50枚
14 荷姿	段箱入り	段箱入り	段箱入り	段箱入り
15 上下折返	あり	あり	あり	あり
16 通気孔	なし	なし	なし	なし
17 張合部	電着	電着	電着	電着

(2) 専用支柱杭

01 名称	支柱杭 26×2.1	支柱杭 20×2.1	支柱杭 26×1.8	支柱杭 20×1.7	支柱杭 26×1.2	支柱杭 20×1.2	支柱杭 16×1.2	支柱杭 16×0.9
02 色	黒	緑	黒	緑	黒	緑	緑	緑
03 形状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状
04 直径	26mm	20mm	26mm	20mm	26mm	20mm	16mm	16mm
05 長さ	2100mm	2100mm	1800mm	1700mm	1200mm	1200mm	1200mm	900mm
06 最大幅								
07 厚み								
08 重さ	920g/本	440g/本	800g/本	350g/本	472g/本	270g/本	170g/本	130g/本
09 素材 1	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管
10 素材 2	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆
11 素材 3	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き	上下ウォータータ イトキャップ付き
12 耐候性	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上
13 梱包数	25本	25本	50本	50本	25本	25本	50本	50本
14 荷姿	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻
15 使用数	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本

(3) 専用固定リング、固定紐

01 名称	固定リング	固定紐
02 色	透明	黒
03 形状	1辺65mm正六角形×幅13mm	ヒモ状
04 直径		
05 長さ		157mm
06 最大幅		4.3mm
07 厚み	3mm	
08 重さ	15g/個	0.75g/本
09 素材 1	ポリカーボネート	66ナイロン
10 素材 2		ループ引張強度 178N
11 素材 3		
12 耐候性	5年以上	5年以上
13 梱包数	400個	1000本/箱 ※100本/小袋
14 荷姿	段箱	段箱
15 使用数	2個/本	標準2本/リング1個