

## 規格表

### (1) PSEX本体

01 名称	ハトシタEX170	ハトシタEX140
02 色	乳白色	乳白色
03 形状	円筒形	円筒形
04 直径	100mm	100mm
05 長さ	1700mm	1400mm
06 最大幅		
07 厚み	0.4mm	0.4mm
08 重さ	210g/本	170g/本
09 素材 1	ポリプロピレン	ポリプロピレン
10 素材 2	紫外線吸収剤添加	紫外線吸収剤添加
11 素材 3	光安定剤添加	光安定剤添加
12 耐候性	5年以上	5年以上
13 梱包数	50枚	50枚
14 荷姿	段箱入り	段箱入り
15 上下折返	なし	なし
16 通気孔	あり	あり
17 張合部	シームレス	シームレス

### (2) 専用支柱杭

01 名称	支柱 20×2.1	支柱 20×1.7	支柱 1.6×2.1	支柱 1.6×1.65
02 色	緑	緑	緑	緑
03 形状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状
04 直径	20mm	20mm	16mm	16mm
05 長さ	2100mm	1700mm	2100mm	1650mm
06 最大幅				
07 厚み				
08 重さ	440g/本	350g/本	300g/本	235g/本
09 素材 1	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管
10 素材 2	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆	熱可塑性ポリエチレン被覆
11 素材 3	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き
12 耐候性	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上
13 梱包数	25本	50本	50本	50本
14 荷姿	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻
15 使用数	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本

### (3) 専用固定リング、固定紐

01 名称	固定リング	固定紐
02 色	透明	黒
03 形状	円筒	ヒモ状
04 直径	100mm	
05 長さ		157mm
06 最大幅	15mm	4.3mm
07 厚み	2mm	
08 重さ	5g/個	0.75g/本
09 素材 1	ポリカーボネート	66ナイロン
10 素材 2		ループ引張強度 178N
11 素材 3		
12 耐候性	5年以上	5年以上
13 梱包数	300個	1000本/箱 ※100本/小袋
14 荷姿	段箱	段箱
15 使用数	3個(140、170)	標準2本/リング1個