

### 3. 設置歩掛表 ヘキサチューブ L (HTL)

タイプ	170cm正六角柱 支柱20×2.1	重量	セット内容
本体	H1700mm 1辺60mm	410g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H2100mm	440g/本	300本
固定リング	1 辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.9人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	140cm正六角柱 支柱20×1.7	重量	セット内容
本体	H1400mm 1辺60mm	330g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H1700mm	350g/本	300本
固定リング	1 辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	140cm正六角柱 支柱16×1.65	重量	セット内容
本体	H1400mm 1辺60mm	330g/枚	150枚
専用支柱	φ16mm H1650mm	235g/本	300本
固定リング	1 辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.0人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm正六角柱 支柱16×1.2	重量	セット内容
本体	H900mm 1辺60mm	215g/枚	150枚
専用支柱	φ16mm H1200mm	170g/本	300本
固定リング	1 辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		1.9人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm正六角柱 支柱20×1.2	重量	セット内容
本体	H900mm 1辺60mm	215g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H1200mm	270g/本	300本
固定リング	1 辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	600本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.0/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm正六角柱 支柱20×1.2	重量	セット内容
本体	H900mm 1辺60mm	215g/枚	150枚
専用支柱	φ20mm H1200mm	270g/本	150本
固定リング	1 辺65mm正六角形 幅13mm	15g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	300本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		1.8/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.3人/日
	傾斜が30度以上の施工地		