

2. 規格表 ヘキサチューブW(HTW)

(1) HTW本体

01 名 称	ヘキサチューブW170	ヘキサチューブW140		
02 色	乳白色	乳白色		
03 形 状	1辺75mm正六角柱	1辺75mm正六角柱		
04 直 径	15cm (対角)	15cm (対角)		
05 長 さ	1700mm	1400mm		
06 最 大 幅				
07 厚 み	2.0mm	2.0mm		
08 重 さ	455 g/本	375 g/本		
09 素 材 1	ポリプロピレン製 プラスチックダンボール	ポリプロピレン製 プラスチックダンボール		
10 素 材 2	紫外線吸収剤・光安定剤添加	紫外線吸収剤・光安定剤添加		
11 素 材 3				
12 耐 候 性	5年以上	5年以上		
13 梱 包 数	25枚	25枚		
14 荷 姿	段箱入り	段箱入り		
15 上 下 折 返	なし	なし		
16 通 気 孔	あり	あり		
17 張 合 部	差込式	差込式		

(2) 専用支柱杭

01 名 称	支柱 20×2.1	支柱 20×1.7	支柱 1.6×2.1	支柱 1.6×1.65
02 色	緑	緑	緑	緑
03 形 状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状	イボ竹状
04 直 径	20mm	20mm	16mm	16mm
05 長 さ	2100mm	1700mm	2100mm	1650mm
06 最 大 幅				
07 厚 み				
08 重 さ	440g/本	350g/本	300g/本	235g/本
09 素 材 1	鋼管	鋼管	鋼管	鋼管
10 素 材 2	熱可塑性 [※] リ [※] 被覆	熱可塑性 [※] リ [※] 被覆	熱可塑性 [※] リ [※] 被覆	熱可塑性 [※] リ [※] 被覆
11 素 材 3	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き	上下ウォータータイトキャップ付き
12 耐 候 性	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上
13 梱 包 数	25本	50本	50本	50本
14 荷 姿	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻	PEフィルム巻
15 使 用 数	標準2本	標準2本	標準2本	標準2本

(3) 専用固定リング、固定紐

01 名 称	固定リング	固定紐	
02 色	透明	黒	
03 形 状	1辺80mm 正六角形	ヒモ状	
04 直 径			
05 長 さ		150mm	
06 最 大 幅	15mm	3.4mm	
07 厚 み	3mm		
08 重 さ	10 g/個	0.75g/本	
09 素 材 1	ポリカーボネート	66ナイロン	
10 素 材 2		ループ引張強度 176.4N	
11 素 材 3			
12 耐 候 性	5年以上	5年以上	
13 梱 包 数	300個	1000本	
14 荷 姿	段箱	段箱	
15 使 用 数	3個	1000本/箱 ※100本/小袋	