

3. 設置歩掛表 ヘキサチューブW(HTW)

タイプ	170cm 正六角柱 支柱20×2.1	重量	TYPE A 紐7本
本体	H1680mm 1辺7.5cm	455g/枚	100枚
専用支柱	φ20mm H2100mm	440g/本	200本
固定リング	正六角形(1辺80mm) 幅15mm	10g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	700本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.9人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.4人/日
	傾斜が30度以上の施工地		

タイプ	170cm 正六角柱 支柱16×2.1	重量	TYPE A 紐7本
本体	H1680mm 1辺7.5cm	455g/枚	100枚
専用支柱	φ16mm H2100mm	300g/本	200本
固定リング	正六角形(1辺80mm) 幅15mm	10g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	700本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.3人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		

タイプ	140cm 正六角柱 支柱20×1.7	重量	TYPE A 紐7本
本体	H1400mm 1辺6cm	375g/枚	100枚
専用支柱	φ20mm H1700mm	350g/本	200本
固定リング	正六角形(1辺80mm) 幅15mm	10g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	700本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.0人/日
	傾斜が30度以上の施工地		

タイプ	140cm 正六角柱 支柱16×1.65	重量	TYPE A 紐7本
本体	H1400mm 1辺7.5cm	375g/枚	100枚
専用支柱	φ16mm H1650mm	130g/本	200本
固定リング	正六角形(1辺80mm) 幅15mm	10g/個	300個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	700本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.0人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		