

3. 設置歩掛表 ハイトシェルター S (PSS)

タイプ	170cm 円筒 支柱16×2.1	重量	アドバンス(A)
本 体	H1700mm 直径100mm	255g/枚	160枚
専用支柱	φ16mm H2100mm	300g/本	320本
固定リング	直径100mm 幅15mm	5g/個	480個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	960本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.5人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.8人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	170cm 円筒 支柱20×2.1	重量	アドバンス(B)
本 体	H1400mm 直径100mm	255g/枚	160枚
専用支柱	φ20mm H2100mm	440g/本	320本
固定リング	直径100mm 幅15mm	5g/個	480個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	960本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.9人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.2人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	140cm 円筒 支柱16×1.65	重量	アドバンス(A)
本 体	H1400mm 直径100mm	210g/枚	160枚
専用支柱	φ16mm H1650mm	235g/本	320本
固定リング	直径100mm 幅15mm	5g/個	480個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	960本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.0人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.6人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	140cm 円筒 支柱20×1.7	重量	アドバンス(B)
本 体	H1400mm 直径100mm	210g/枚	160枚
専用支柱	φ20mm H1700mm	350g/本	320本
固定リング	直径100mm 幅15mm	5g/個	480個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	960本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.4人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.9人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm 円筒 支柱16×1.2	重量	アドバンス(A)
本 体	H900mm 直径100mm	135g/枚	160枚
専用支柱	φ16mm H1200mm	170g/本	320本
固定リング	直径100mm 幅15mm	5g/個	320個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	640本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		1.9人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.5人/日
	傾斜が30度以上の施工地		
タイプ	90cm 円筒 支柱20×1.2	重量	アドバンス(B)
本 体	H900mm 直径100mm	135g/枚	160枚
専用支柱	φ20mm H1200mm	270g/本	320本
固定リング	直径100mm 幅15mm	5g/個	320個
固定ヒモ	幅3.4mm 長さ150mm	0.75g/本	640本
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.3人/日
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		2.8人/日
	傾斜が30度以上の施工地		

3. 設置歩掛表 ハイトシエルターS (PSS)

[illegible]