

2. 規格表 ハイトシェルター-S (PSS)

(1) PSS本体 ※シェルターの色はご希望に応じ製作可能です。お問い合わせください

01 名称	ハイトシェルター-S170	ハイトシェルター-S140	ハイトシェルター-S90	ハイトシェルター-S70
02 色	乳白色	乳白色	薄オレンジ色	薄オレンジ色
03 形状	円筒型	円筒型	円筒型	円筒型
04 直径	100mm	100mm	100mm	100mm
05 長さ	1700mm	1400mm	900mm	700mm
06 最大幅				
07 厚み	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
08 重さ	255g/本	210g/本	135g/本	105g/本
09 素材 1	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
10 素材 2	紫外線吸収剤添加	紫外線吸収剤添加	紫外線吸収剤添加	紫外線吸収剤添加
11 素材 3	光安定剤添加	光安定剤添加	光安定剤添加	光安定剤添加
12 耐候性	5年以上	5年以上	5年以上	5年以上
13 梱包数	50枚	50枚	50枚	100枚
14 荷姿	段箱入り	段箱入り	段箱入り	段箱入り
15 上下折返	なし	なし	なし	なし
16 通気孔	あり	あり	あり	あり
17 張合部	差込式	差込式	差込式	差込式

(2) 専用支柱杭

01 名称	支柱杭 20×2.1	支柱杭 16×2.1	支柱杭 20×1.7	支柱杭 16×1.65	支柱杭 20×1.2	支柱杭 16×1.2	支柱杭 16×0.9
02 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
03 形状	イボ竹状						
04 直径	20mm	16mm	20mm	16mm	20mm	16mm	16mm
05 長さ	2100mm	2100mm	1700mm	1650mm	1200mm	1200mm	900mm
06 最大幅							
07 厚み							
08 重さ	440g/本	300g/本	350g/本	235g/本	270g/本	170g/本	130g/本
09 素材 1	鋼管						
10 素材 2	熱可塑性ポリエチレン被覆						
11 素材 3	上下ウォータータイトキャップ付き						
12 耐候性	5年以上						
13 梱包数	25本	25本	50本	50本	25本	25本	50本
14 荷姿	PEフィルム巻						
15 使用数	標準2本						

(3) 専用固定リング、固定紐

01 名称	固定リング	固定紐
02 色	透明	黒
03 形状	円筒	ヒモ状
04 直径	100mm	
05 長さ		150mm
06 最大幅	15mm	3.4mm
07 厚み	2mm	
08 重さ	5g/個	0.75g/本
09 素材 1	ポリカーボネート	66ナイロン
10 素材 2		ループ引張強度 176.4N
11 素材 3		
12 耐候性	5年以上	5年以上
13 梱包数	300個	1000本/箱 ※100本/小袋
14 荷姿	段箱	段箱
15 使用数	3個(140、170) 2個(70、90)	標準2本/リング1個